

# CCRM6 MKII

Active high-performance Immersive Audio monitor



Lautsprechertyp   <i>Speaker type</i>	Zeitrichtige 16,5 cm Coax-Einpunktschallquelle mit AIA Speaker Management Technologie   <i>time coherent 16,5 cm Coax One-Point-Source with AIA Speaker Management Technology</i>
Prinzip   <i>Principle</i>	Reflex   <i>Vented</i>
Schalldruck   <i>SPL</i>	115 dB Cont./120 dB Peak
Frequenzbereich   <i>Frequency range</i>	80 Hz - 20 kHz
Verstärker   <i>Amplifier</i>	500 W + 150 W (650 W)
Power voltage range	85 V - 240 V
Sensitivity   <i>Impedance</i>	8 dBu/20 kΩ
Coax resp. Tieftöner   <i>Woofers</i>	6,5", 165 mm
Hochtöner   <i>Tweeter</i>	1", 25 mm Soft dome
Abstrahlwinkel   <i>Directivity angle (horiz. x vert.)</i>	90° x 90°
Analogeingänge   <i>Analogue inputs</i>	2 x XLR (balanced), Cinch/RCA (via adapter)
Netzwerkanschluss   <i>Network switch</i>	3-port Fast Ethernet Switch, AVB kompatibel/compliant
Streamingtechnologie   <i>Streaming technology</i>	AVB IEEE 802.1
Steuerung   <i>Controlling</i>	Selbsterklärende Bedienung über Webbrowser   <i>Webbrowser-based self-explanatory operation</i>
Funktionen   <i>Features</i>	Raumakustikkorrektur, Latenz, Frequenzweiche mit HPF und LPF, Klanganpassung, Pegel, Eingangsempfindlichkeit   <i>Room acoustics-correction, delay, crossover with HPF and LPF, sound adjustment, gain, input sensitivity</i>

Schutzfunktionen   <i>Protection features</i>	Übersteuerung, Temperatur, Spannung, DC, HF   <i>Clip limiter, temperature, current, DC, HF</i>
Gehäuse   <i>Enclosure</i>	Innenverstrebt Birkensperrholz   <i>Internally braced birch ply</i>
Breite   <i>Width</i>	410 mm
Höhe   <i>Height</i>	610 mm
Tiefe   <i>Depth</i>	100 mm
Gewicht   <i>Weight</i>	10 kg
Oberfläche   <i>Finish</i>	robuster Strukturlack schwarz   <i>PU structural paint</i>
Farbvarianten   <i>Colour options</i>	Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage   <i>Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i>
Sonderausführungen   <i>Customization</i>	Auf Anfrage   <i>Upon request</i>
Montage   <i>Mounting</i>	Vesa-Halterung + 2 durchgängige Schraubenführungen für die direkte Wand-/Deckenmontage von vorn   <i>Vesa bracket + 2 end-to-end screw-guidance for direct frontal wall or ceiling mounting</i>
Varianten   <i>Variants</i>	Auch mit separater DSP Verstärkereinheit lieferbar   <i>Available also with separate DSP amplifier unit</i>

Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert | *All speakers are supplied with a front grille as standard*